Датчик AERasgard RFTF-CO2

- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

27 150 руб.

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя! AERasgard RFTF-CO2 Арт. № 1501-61B6-1001-301
EAN 4 251325 613291 Не нуждающийся в техническом обслуживании, управляемый микропроцессором датчик AERASGARD RFTF - CO2 служит для измерения содержания углекислого газа в воздухе в диапазоне от 0 до 2000 млн-1. Элегантный корпус из пластика, с защелкивающейся крышкой, низ с четырьмя отверстиями, для закрепления на вертикально или горизонтально установленных коробках, с шаблоном отверстия под открытый ввод кабеля. Содержание углекислого газа в воздухе определяется с помощью оптического недисперсионного инфракрасного анализатора (NDIR). Диапазон чувствительности датчика углекислого газа откалиброван в расчете на стандартный случай применения —для жилых помещений, конференц-залов и т. д. Вентиляция по мере необходимости, улучшение самочувствия, дополнительная выгода, улучшенный комфорт и снижение эксплуатационных расходов благодаря энергосбережению —это лишь некоторые преимущества, обеспечиваемые применением датчика содержания углекислого газа AERASGARD. Среды чистый воздух (без конденсата) или газообразные, неагрессивные, негорючие среды допустимая температура (при эксплуатации) -30 ... 70 °C допустимая влажность воздуха (при эксплуатации) < 95 %, без конденсата допустимая температура (при хранении) -30 ... 80 °C Размеры корпуса 98 x 98 x 32 mm (Baldur 2) Корпус ABS,
с шаблоном отверстия под открытый ввод кабеля сверху или снизу,
Чистый белый (аналогичен RAL 9010) Монтаж настенный или в монтажную коробку о55мм, низ с четырьмя отверстиями, для закрепления в вертикально или горизонтально установленных коробках для подвода кабеля сзади Степень защиты (IP) 30 (согласно EN 60529)

2023 © aesf.ru - Современные решения автоматизации инженерных систем