

Датчик THERMasgard DTF KTY81-210



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

3 278 руб.

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя! THERMasgard DTF KTY81-210 Арт. № 1101-6052-0001-000

EAN 4 251325 605494 Датчик THERMASGARD DTF — небольшой встраиваемый термометр сопротивления с пассивным выходом для скрытой установки. Встраивается преимущественно в подвесные потолки или стены из гипсокартона и великолепно вписывается в общий архитектурный дизайн. Предназначен для измерения температуры над поверхностью. Sensor KTY81-210 Допустимое отклонение датчика undefined Класс защиты III(согласно EN 60529) Нормы IP 30 (nach EN 60529) Schaltungsart 4-Leiteranschluss

Klemme 1 / 2: +

(gelb markiert, Litzenfarben: rot/braun)

Klemme 3/4: -

(schwarz markiert, Litzenfarben: schwarz/orange) допустимая температура (при эксплуатации) -20 ... 90

°C допустимая влажность воздуха (при эксплуатации) < 95 %, без конденсата < 95 % г. Н.,

nicht kondensierende Luft допустимая температура (при хранении) -50 ... 150 °C Корпус ПК,

Сигнальный белый (аналогичен RAL 9003) Монтаж в запотолочное пространство; вырез в потолке: Ø=30

мм, крышка Ø=35 мм Монтажподключение In der Zwischendecke,

Deckenausschnitt Ø = 30 mm,

Abdeckung Ø = < 35 mm Степень защиты (IP) 20 (согласно EN 60529) Кабельный материал LiYY

(ПВХ) Сопротивление изоляции 100 M,

bei +20 °C (500V DC) Anschlusskabel PVC, LiYY, 4 x 0,14 mm²,

Enden abisoliert mit Aderendhulsen,

KL = ca. 2 m (andere Längen optional)