Контроллер Dixell XLR170 -5O1C2 NTC CAR.DIR. 230V

- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя! Модели Dixell XLR130 и XLR170, в формате 210x230 мм, являются микропроцессорными контроллерами для средне- и низкотемпературных холодильных систем. Они имеют четыре (XLR130) или шесть (XLR170) релейных выходов для управления компрессором, оттайкой - которая может быть электрической или газовой (XLR170) - вентиляторами испарителя (в XLR130 надо сконфигурировать доп. реле), освещением, аварийной сигнализацией и дополнительным реле. Они также снабжены тремя входами датчиков NTC или PTC, один - для контроля температуры, второй, расположенный на испарителе - для контроля температуры окончания оттайки и третий, опциональный, для показа температуры. Имеются два цифровых входа (свободные от напряжения контакты) - для дверного контакта и конфигурируемый с помощью параметра. Стандартный TTL-выход позволяет пользователю подключить контроллер с помощью внешнего модуля TTL/RS485 к сети, совместимой с системой мониторинга с протоколом ModBUS-RTU и программировать контроллер с помощью ключа программирования "Hot Key". Любая модель серии XLR100 может снабжаться часами реального времени RTC, которые позволяют запрограммировать до 8 циклов оттайки ежедневно, с разделением на выходные и рабочие дни. Функция "День и Ночь" с двумя разными уставками используется для энергосбережения

2023 © aesf.ru - Современные решения автоматизации инженерных систем