

СГК-1-CO DN 50/100 ВД



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

Система СГК-1-CO предназначена для контроля содержания оксида углерода в атмосфере помещений потребителя.

Система СГК-1-CO обеспечивает:

- непрерывный автоматический контроль содержания оксида углерода (угарного газа) в воздухе помещений жилых зданий, коттеджей, квартир, других коммунально-бытовых помещений с газоиспользующим оборудованием по двум порогам - 20 и 100 мг/м³;
- выдачу световой и звуковой сигнализации в случае возникновения в контролируемом помещении концентрации газа, превышающей пороговый уровень и при обрыве или коротком замыкании чувствительного элемента;
- перекрытие трубопровода подачи газа электромагнитным запорным клапаном при аварийной ситуации;

Комплект стандартной поставки:

- сигнализатор загазованности оксидом углерода С3-2
- клапан предохранительный электромагнитный газовый на высокое давление КПЭГ
- кабель соединительный для клапана длиной 5 м (по заказу возможна иная длина)

В системах СГК-1-CO может быть до 250 сигнализаторов загазованности С3-2.

Систему СГК-1-CO можно расширить до системы СГК-2, путем присоединения дополнительного сигнализатора загазованности С3-1.

Систему СГК-1-CO можно расширить до СГК-3, путем присоединения блока БУПС-4. К любой системе СГК можно присоединить дополнительное оборудование: блоки реле БР-1.4 или БР-2.0, пульт