

SHUFT NZH-101 Комнатный гигростат

Цена:

Цена по запросу Комнатный гигростат Shuft NZH-101/HY Релейный выход: 15(8) А, 24...230 В~ Диапазон измерения влажности: 35...100% Гистерезис: 4% aesf@aesf.ru

Комнатный одноступенчатый гигростат Shuft NZH-101/HY Комнатный одноступенчатый гигростат Shuft NZH-101/HY предназначен для контроля процесса увлажнения или осушения воздуха. Гигростат позволяет контролировать необходимое значение относительной влажности в помещении. Предназначен для настенного монтажа; рекомендуется устанавливать его в проветриваемом и удаленном от источников отопления месте на высоте около 1,5 м. Корпус прибора выполнен из высококачественного пластика. Не рекомендуется устанавливать данный прибор в агрессивных средах. Гигростат при понижении или повышении влажности воздуха относительно заданной может размыкать или замыкать контакты (алгоритм работы выбирается при подключении). Технические характеристики гигростата Shuft NZH-101/HY Релейный выход 15(8) А, 24...230 В~ Диапазон измерения влажности, % 35...100 Гистерезис, % 4 Чувствительный элемент Несколько синтетических тканевых полосок Контакты Пылезащищенные микропереключатели с перекидными контактами Релейный выход (ресурс 50 000 циклов) Резистивная нагрузка: увлажнение: 2 А, 250 В~ осушение: 5 А, 230 В~ Индуктивная нагрузка $\cos\varphi=0,8$: 0,2 А, 230 В~ Индуктивная нагрузка: $L/R=3$ мс: 1 А 50 В= 0,5 А 75 В= Степень защиты IP 20, класс II Рабочая температура 0...+60 °С при влажности <95% (без конденсации) Допустимая скорость воздуха, м/с 15 Размеры, мм 115x70x35 мм Вес 130 г

