

## Shuft PS-500-L дифференциальное реле давления



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

2 312 руб.

SHUFT PS-500 L дифференциальное реле давления Диапазон давления: 30-500 Па Разность срабатывания: 20 Па Степень защиты: IP54 Реле давления Shuft PS-500-L предназначено для контроля избыточного давления или перепада давления на элементах системы вентиляции и кондиционирования

Дифференциальное реле давления SHUFT PS-500-L Дифференциальные реле давления SHUFT PS-500-L серии PS-L предназначены для контроля избыточного давления или перепада давления на элементах системы вентиляции и кондиционирования, например, для контроля напора вентилятора, степени загрязнения фильтра и т. д. Реле применяются для установки в неагрессивных и негорючих средах. Недопустимо использование прибора в устройствах безопасности, предназначенных для защиты людей, а также в качестве аварийного выключателя и другим подобным образом. Технические данные реле давления SHUFT PS-500-L Диапазон давления 30-500 Па Разность срабатывания 20 Па Погрешность срабатывания, нижняя граница  $30 \pm 5$  Па Погрешность срабатывания, верхняя граница  $500 \pm 30$  Па Окружающая среда Рабочая температура:  $-30 \dots 85$  °C, Воздух и неагрессивные газы Материалы Корпус: ABS крышка: PC Мембрана: Силиконовые Канальные разъемы: ABS трубки: ПВХ Стандарт защиты IP54 Электрические соединения 3 Винтовые клеммы Кабельный ввод PG11 Патрубки воздуха  $\varnothing 5$  мм Ресурс  $>1\ 000\ 000$  циклов