

## V12022UA2OEM ПЛК Vision... 2,4", вх./вых: 10DI, 2AI/DI/TC, 10TO, 2AO



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

48 670 руб.

## V12022UA2OEM ПЛК Vision

Экран 2.4", 10 DI, 2 AI/DI/TC, 10 TO, 2 AO

ПЛК серии Vision от Unitronics объединяет компактность и функциональность: модель V12022UA2OEM оснащена ярким 2.4-дюймовым TFT-экраном с разрешением 320×240, обеспечивающим чёткое отображение панелей управления и базовых графиков.

Благодаря универсальным входам/выходам вы получаете:

- 10 цифровых входов (DI) для дискретных датчиков и концевых выключателей;
- 2 комбинированных аналогово-дискретных канала (AI/DI) с поддержкой термпар (TC/PT100) для подключения датчиков температуры;
- 10 транзисторных выходов (TO) для управления соленоидами, лампами и реле через внешние модули;
- 2 аналоговых выхода (AO) для пропорционального управления приводами и регулирующими клапанами.

ПЛК поддерживает USB-порт для быстрой загрузки программ и резервного копирования. Компактный корпус подходит для ограниченного пространства, а монтаж на DIN-рейку обеспечивает лёгкую установку в промышленном щите.

Разработка проектов выполняется в среде UniLogic с графическим drag&drop редактором и готовыми библиотеками функций PID, логики и сетевого взаимодействия (Modbus TCP/RTU, CAN).

| Параметр                               | Значение                    |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Модель                                 | V12022UA2OEM                |
| Экран                                  | 2.4" TFT (320×240)          |
| Цифровые входы (DI)                    | 10                          |
| Аналогово-дискретные каналы (AI/DI/TC) | 2 (включая PT100/термопара) |
| Транзисторные выходы (TO)              | 10                          |
| Аналоговые выходы (AO)                 | 2                           |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Интерфейсы       | USB 2.0, CAN, Ethernet |
| Протоколы        | Modbus TCP/RTU, CAN    |
| Монтаж           | DIN-рейка              |
| Питание          | 24 VDC                 |
| Среда разработки | UniLogic (Windows)     |

## Основные преимущества

- Компактный форм-фактор для ограниченных монтажных пространств
- Встроенный TFT-дисплей для локального контроля и диагностики
- Комбинированные каналы AI/DI/TC для гибкой работы с датчиками температуры
- Мощные встроенные функции: PID-регулирование, логика, тренды
- Широкие сетевые возможности через Modbus и CAN
- Среда UniLogic ускоряет разработку и отладку проектов

[Скачать полный каталог Unitronics \(PDF\)](#)

